

CRICCHI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE

TRANSMISSION JACK

SERIE AD UN PISTONE ED A DUE PISTONI PORTANTI **ONE**
PISTON AND TWO PISTONS RANGE

Questi sollevatori idraulici sono stati studiati e realizzati per l'uso in fosse o sotto-ponti sollevatori, per rimuovere ed installare motori, cambi ed elementi pesanti dei veicoli. Struttura solida e robusta, appoggiata su quattro ruote piroettanti garantiscono estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro ed un'ottima praticità.

Tutti i modelli vengono forniti l'apposita forca di sostegno.

Those jacks are designed and manufactured for the use in pit or under two or four post lift, to remove and install engine, gearboxes and heavy parts of the vehicles.

Solid strong structure, on four wheels, guarantee stability in all the correct operating position.

All the models are supplied with the suitable plates.

Tipo Type	Portata Capacity TON.	A	B	C	D	E	Peso Weight KG.
F.10	0,3	1150	850	2000	350	500	28
F.13	0,6	1150	850	2000	370	500	35
F.15	1	1200	850	2050	490	580	50
F.25	1,5	1200	850	2050	490	580	55
F.50 a due pistoni/two pistons	1,5	1000	960	1960	600	760	70

